



CONTROLL BETONG TOPP (SELLADOR HIDROFUGA)

Impermeabilización hidrófuga para todo material de hormigón y mortero. Las áreas tratadas son muy resistentes para humedad y grasa, aceite, ácido y sal. Se elimina los problemas de crecimiento de moho. Mantiene su aspecto y su calidad

Económico y fácil para utilizar

Larga duración

Mantiene su aspecto

Respire (abierto de difusión)

Bueno ambientales y inofensivo

Cenicillo para utilizar

CENCILLO PARA UTILIZAR

Preparación: La superficie a impermeabilizar debe estar limpia y sin charcos de agua ni restos de pintura u otro recubrimiento. Las grietas tiene que reglarse antes de aplicar Controll Top seal. Las superficie cristal, aluminio y cerámica tiene que taparse antes de aplicar el producto. Agitar el producto antes de utilice. In casos se tiene humedad bajo de superficie, es recomendado a tratar esto con Controll Innerseal. El producto esta listo para utilizar. Se debe a ser una aplicación uniforme sin dejar charcos del producto. Después de aplicar este producto no se puede pintar encima.

Usado para:

Hormigón, mortero, fachadas de monocapa, ladrillo, piedra de arenisca, terracota, pecinas, suelos, tejados, escaleras .

Aplicación:

Spray de bajo presión, en casos que el hormigón absorbe fuertemente, se puede poner una secunda capa medidamente (mojado-mojado).

En caso deudas, póngase en contacto con nosotros.

KONTROLL BETONGTOPP

(KONTROLL TOPP SEAL)

Sellador hidrofuga



KOM SOL ENERGY S.L.

Avd Escandinavia 63 Buzon 122
03130 Santa Pola / Alicante

Tel: +34 619059914

E-mail: ea@komsol.eu